

iPROTECT™

Tijdregistratie

Urenregistratie..

Steeds meer organisaties gaan over op elektronische tijdregistratie. Soms is een eenvoudige vorm van urenregistratie voldoende: de tijdstippen van binnenkomst en vertrek van een werknemer wordt dagelijks met elkaar vergeleken en de tussenliggende tijd wordt gezien als gewerkte tijd. Eventueel kan nog een vaste pauze in mindering gebracht worden op de berekende tijd.



... versus tijdregistratie

Meestal is meer nodig. Men wenst bijvoorbeeld de CAO-afspraken, ATV-dagen, min/max-contracten, deeltijdbanen, ploegendiensten en de andere bedrijfsregels te verwerken in het systeem. En daar komen de gebruikelijke overuren, snipperuren, vakantie- en ziekte-dagen nog eens bij. Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald hoe de boekingen moeten worden berekend. Het doel: (zeer gedetailleerde) informatie krijgen over de door de werknemers verantwoorde werktijd. iProtect™ Tijdregistratie helpt u om overzicht te houden over deze complexe materie.

Variabele werktijden

Zeker als binnen een organisatie sprake is van variabele werktijden, is een vorm van werktijdregistratie noodzakelijk om het overzicht te behouden over de gewerkte tijd. Dit geldt overigens niet alleen voor het management, maar ook voor de werknemers zelf. Met iProtect™ Tijdregistratie kunnen werknemers zelf - zonder tussenkomst van de afdeling Personeelszaken - hun eigen saldi bekijken, zoals het vakantiesaldo, het saldo variabele werktijd of een ander (spaar)saldo.

TC9320 tijdregistratieterminal

Binnen iProtect™ Tijdregistratie kan gebruik worden gemaakt van boekingsterminals, zoals de TC9320 van Keyprocessor. Dit type terminal is zowel voor gebruikers als beheerders zeer gebruikersvriendelijk. Door middel van een melding op het display en een akoestisch signaal weet de medewerker of zijn boeking geaccepteerd wordt. De terminals bieden de mogelijkheid om aan de medewerkers terugmeldingen te geven over bijvoorbeeld ATV-uren, vakantie-uren, overuren, enzovoort.

Saldiregistratie

De bekende vraag "Hoeveel vakantiedagen heb ik nog?" beantwoordt iProtect™ razendsnel. Ook andere saldi, bijvoorbeeld variabele werktijd en ADV, kunnen medewerkers zelfstandig opvragen bij de TC9320 tijdregistratieterminal of bij de persoonlijke InfoBox op de PC. De voorwaarden die aan de afzonderlijke saldi gesteld worden kan men geheel volgens de geldende CAO- en bedrijfsregelingen instellen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	TC9320
Algemeen	
Afmetingen (B x H x D)	198 x 150 x 32/80 mm.
Voedingsspanning	24 Volt AC.
Stroomverbruik	Max. 230 mA.
Interface	UTP 10 Base T Ethernet.
Toetsenbord	
Functietoetsen	5 toetsen.
Matrixtoetsenbord	15 toetsen.
Display	
Karakters	2 x 20.
Type	LCD.
Verlichting	LED backlight.
Type kaartlezers mogelijk	
Contactloos 125 KHz	√
Contactloos 13.56 MHz (Mifare®)	√
Omgevingsfactoren	
Temperatuur	0 °C tot 40 °C.
Luchtvochtigheid	Tot 95%, niet condensierend.
IP klasse	IP 54.